


DATABLAD 07

FBM Horup A/S 290-TDZ PE-Lyddug 8mm



PRODUKTSSAMSÆTNING/MATERIAL:

Ekstruderede Polyethylen, lukkede celler
fri for HFCKW og HFKW

MÅL:

Længde: variabel
Bredde: 1.300 mm
Tykkelse: 8 og 10 mm

UDFØRELSE:

Rulle vare

FORPAKNING:

Rulle i PE-pose

ANVENDELSESOMRÅDE:

Trinlydsdæmpning under svømmende slidlag og parkettgulve. Alle Anvendelsesområder hvor man grundet lave indbygningshøjder er nødt til at bruge tynde lyddæmpningsløsninger - kan anvendes i badeværelser, renovering og nybyg.

TEKNISKE DATA:

Varmeledningsevne - λ_D	0,045 W/mK
Brandklasse iht. EN 13501-1 iht. DIN 4102	E B2
Øvre temperatur kortvarigt	+ 90 °C
Øvre temperaturer langvarigt	+ 80 bis + 85 °C
Styrke tolerance (gem. EN 13163)	± 1 mm
Længde tolerance (gem. EN 13163)	- 1 %, + ubegrenzt
Bredde tolerance (gem. EN 13163)	± 0,6 %
Æquivalente - sd-Værdi	≥ 30 m
Formbestandighed ved + 40 °C	10 %
Kompression	≤ 1 mm
Trinlydsforbedring ΔL_w	ca. 25 dB